

HP LaserJet 1022 系列激光打印机

以先进的网络连接特性，确保专业的激光打印效果



全面的 LaserJet 特性充分满足您的业务需要

最新的 HP LaserJet 1022 系列激光打印机性能可靠、价格经济，并且以高品质的专业性能充分满足您的业务需要。

快速的输出性能

- 采用瞬时热熔器技术，首页输出时间不到 8 秒*
- 从节能模式打印，无需预热
- 高达 19 ppm (letter)、18ppm (A4)* 的快速打印

专业品质的打印，确保品质精良、清晰的文本输出

- 真正 1200 dpi 分辨率确保专业的打印质量
- HP 分辨率增强技术和 HP LaserJet 硒鼓确保打印出品质精良、清晰的文本和鲜明的线条

卓越的性能

- 8 MB 内存和 266 MHz 处理器满足快速打印复杂作业的需要
- PCL 5e 打印驱动程序快速输出高质量的光栅打印图像
- 基于主机的打印驱动程序可确保高质量的复杂打印作业
- 强大的月打印负荷，高达 8,000 页
- HP LaserJet 1022 系列激光打印机与原装的 HP LaserJet 硒鼓配套使用，可打印更多的页数

灵活的连接

- 高速 USB 2.0 连接便于安装和使用
- 可选的 10/100 高速以太网可加快网络打印[†]的速度

无线网络连接实现轻松移动[^]

- 802.11b/g 无线功能提供完美的无线网络连接[^]
- 以高达 54 Mbps 的速度提供 30.5 米(100 英尺)的远距离无线打印
- 通过了 Wi-Fi 认证，能够可靠地与其它 802.11b/g 无线产品一起使用

适应各种工作空间

紧凑的设计和较小的占地面积使您可以充分利用有限的办公空间。

久负盛名的 HP LaserJet 品质保证为您提供轻松打印

- 20 多年来，HP 在提供可靠的打印解决方案方面始终居于无可置疑的领导地位
- HP 黑白激光打印机在业界久负盛名

* 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。

† 仅在 HP LaserJet 1022n 和 1022nw 打印机上标配 HP Jetdirect 快速以太网嵌入式打印服务器。不作为可选升级提供。

^ 仅在 HP LaserJet 1022nw 打印机上标配 HP Jetdirect 802.11b/g 无线以太网嵌入式打印服务器。不作为可选升级提供。
HP LaserJet 1022nw 打印机自 2005 年 6 月 1 日起仅在指定市场有售。

瞬时热熔器技术 更快速的性能

- 首页输出时间不到 8 秒*
- 0 秒预热



采用瞬时热熔器技术，缩短打印等待时间



先进的 HP 技术确保更清晰的图像

高速 USB 2.0 和
10/100 快速
以太网端口



高速 2.0 和 10/100 快速以太网端口连接均可用

打印负荷
8,000
页/月



强大的月打印负荷减少了用户干预

HP LaserJet 1022 系列激光打印机

1. 150页输出纸盒
2. 使用方便的控制面板包括无线连接指示灯，确保正确连接¹
3. 简单的单门开启，可轻松安装HP LaserJet一体化硒鼓
4. 多功能优先级进纸盒，用于专用纸，10页可调节
5. 带盖的250页输入纸盒用于标准纸
6. 8 MB标配打印内存和功能强大的266 MHz处理器可快速执行复杂的任务
7. HP Jetdirect快速以太网嵌入式打印服务器和HP Jetdirect 802.11b/g无线以太网嵌入式打印服务器提供灵活的网络连接^{2, 3}
8. 高速USB 2.0端口提供直接连接



¹ 仅在HP LaserJet 1022n和1022nw打印机上标配HP Jetdirect快速以太网嵌入式打印服务器。HP LaserJet 1022nw上标配HP Jetdirect 802.11b/g无线以太网嵌入式打印服务器。二者不作为可选升级提供。
² HP LaserJet 1022nw打印机自2005年6月1日起仅在指定市场有售。

图中所示为HP LaserJet 1022nw打印机²

HP LaserJet 1022 系列激光打印机概览



HP LaserJet 1022激光打印机

基本机型，包括：

- 10页多用途输入槽和250页输入纸盒
- 150页输出纸盒
- 高速USB 2.0端口



HP LaserJet 1022n激光打印机

基本机型以及

- HP Jetdirect快速以太网嵌入式打印服务器



HP LaserJet 1022nw激光打印机³

基本机型以及

- HP Jetdirect快速以太网嵌入式打印服务器
- HP Jetdirect 802.11b/g无线以太网嵌入式打印服务器



HP LaserJet 原装硒鼓。出色打印，科技本色

高技术，高性能

70%的HP LaserJet打印技术在于硒鼓。外形更小、形状更均匀的HP彩色碳粉颗粒令色彩更丰富、更清晰，色调更柔和，从而使您的文档始终展示最亮丽的一面

无与伦比的可靠性

HP原装LaserJet硒鼓经过精心设计和测试，完美地适应HP LaserJet激光打印机，可为您提供可靠、始终如一的打印效果，解除您的后顾之忧。

智能化管理

HP智能打印技术将实时的碳粉使用数据存储在硒鼓上，提醒用户及时购买。

HP LaserJet 1022 系列激光打印机

技术规格

打印速度*	高达 19 ppm (letter), 高达 18 ppm (A4)
首页输出时间*	采用瞬时热熔器技术, 首页输出时间少于 8 秒
分辨率	真正 1200 dpi
处理器	266 MHz
内存	8 MB RAM
打印负荷	8,000 页/月
介质	
输入	10 页多用途输入纸盒, 250 页输入纸盒
输出	150 页面向下纸盒
尺寸	主纸盒: 76 x 127 毫米到 216 x 356 毫米(3 x 5 英寸到 8.5 x 14 英寸); letter, legal, executive, 明信片、信封(10号, Monarch); A4、A5、B5、信封(C5、DL、B5)、明信片
重量	10 页输入纸盒: 60 到 163 克/平方米(16 到 43 磅); 250 页纸盒: 60 到 105 克/平方米(16 到 28 磅)
类型	纸张(普通纸、HP 激光打印纸、相纸)、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片
连接	
接口	1022: 高速 USB 2.0 端口 1022n: 高速 USB 2.0 端口, HP Jetdirect 快速以太网嵌入式打印服务器 1022nw[†]: 高速 USB 2.0 端口, HP Jetdirect 快速以太网嵌入式打印服务器, HP Jetdirect 802.11b/g 无线以太网嵌入式打印服务器
打印语言及字体	HP PCL 5e, 26 种内置可扩展字体
客户机操作系统	Microsoft Windows 98 SE、Me、2000、XP 32 bit、Mac OS 10.2 及更高版本
网络操作系统	利用 HP Jetdirect 打印服务器: Microsoft Windows 98、Me、2000、XP 32 位、Mac OS 10.2 及更高版本
网络协议	利用 HP Jetdirect 打印服务器: TCP/IP
工作环境	
工作温度	10 °C 到 32.5 °C (50 °F 到 90.5 °F)
存放温度	0 °C 到 40 °C (32 °F 到 104 °F)
工作湿度	20% 到 80% 相对湿度, 无凝结
存放湿度	10% 到 80% 相对湿度, 无凝结
噪音 [^]	
声能:	打印: 6.2 B (A)
电源规格 [†]	110 伏机型: 110 至 127 伏(± 10%), 60 赫兹(± 2 赫兹), 4 安培 220 伏机型: 220 至 240 伏(± 10%), 50 赫兹(± 2 赫兹), 2.5 安培
功耗(符合能源之星 [*] 标准)	
打印	300 瓦
待机模式, 节能模式	2 瓦
关闭模式	0 瓦
产品认证	
安全认证	IEC 60950-1 (国际)、EN 60950-1 (欧洲)、IEC 60825-1+A1+A2、UL/cUL Listed (美国/加拿大)、GS License (欧洲)、EN 60825-1+A1+A2 Class 1、21 CFR Ch 1/SubCh J (1 类激光/LED 设备) GB4943-2001、带 CE 标志的 Low Voltage Directive 73/23/EEC (欧洲); 各个国家要求的其它安全认证
EMC 认证	CISPR 22; 1997/EN 55022; 1998 Class B, EN 61000-3-2; 2000, EN 61000-3-3; 1995+A1, EN 55024:1998+A1、FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (美国)、ICES-003、Issue 4 (加拿大)、GB9254-1998、带 CE 标志的 EMC Directive 89/336/EEC (欧洲)、各个国家要求的其它 EMC 认证
外观尺寸(w x d x h)	370 x 245 x 241 毫米(14.6 x 9.6 x 9.5 英寸)
重量	5.5 千克(12.1 磅)
包装箱内包含	1022: 打印机、HP LaserJet 硒鼓、用户指南、打印机文档和软件 CD-ROM、电源线、250 页输入纸盒、10 页优先级输入纸盒 1022n: 打印机、HP LaserJet 硒鼓、用户指南、打印机文档和软件 CD-ROM、电源线、250 页输入纸盒、10 页优先级输入纸盒; HP Jetdirect 快速以太网嵌入式打印服务器 1022nw[†]: 打印机、HP LaserJet 硒鼓、用户指南、打印机文档和软件 CD-ROM、电源线、250 页输入纸盒、10 页优先级输入纸盒、HP Jetdirect 快速以太网嵌入式打印服务器、HP Jetdirect 802.11b/g 无线以太网嵌入式打印服务器
保修	1022: 1 年标准保修; 1022n、1022nw: 一年上门服务。

* 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。

[†] 仅在 HP LaserJet 1022nw 打印机上标配 HP Jetdirect 802.11b/g 无线以太网嵌入式打印服务器。不作为可选升级提供。HP LaserJet 1022nw 打印机自 2005 年 6 月 1 日起仅在指定市场有售。

[^] 公布符合 ISO 9296 标准; 数值可以更改。欲知详情, 请访问 www.hp.com/support

[†] 电源要求根据销售打印机的国家/地区而定。切勿改变工作电压, 否则将损坏打印机并对产品保修造成影响。



© 惠普研发有限合伙公司 2005 年版权所有。本文信息如有更改, 恕不另行通知。HP 及承制公司对本文内容已做详尽校对, 力求准确, 如仍有疏漏敬请谅解, 产品最终信息以包装箱标注为准, 购买时请您与经销商确认。

2005 年 3 月中国印刷

P/N: 2001-4802-CHP

订购信息

产品号	说明
Q5912A	HP LaserJet 1022 激光打印机
Q5913A	HP LaserJet 1022n 激光打印机
Q5914A	HP LaserJet 1022nw 激光打印机 [†]
硒鼓	
Q2612A	HP LaserJet Smart 硒鼓。硒鼓平均打印量为 2,000 页标准页。 [*]
电缆	
C6518A	USB 电缆、2 米 A 到 B 电缆
8121-0549	USB 电缆、2 英尺 A 到 B 电缆
连接	
J7942A	HP Jetdirect en3700 快速以太网外置打印服务器

介质

92296U	HP LaserJet 投影胶片, A4
Q1298B	HP LaserJet 糙纸 一箱, A4
Q6542A	HP 激光打印纸, 软质光面, A4
Q6544A	HP 激光相纸, 磨砂, A4
Q6547A	HP 激光相纸, 光面, A4
Q6548A	HP 激光相纸, 光面, A3
Q6550A	HP 激光相纸, 磨砂, A4
Q2398A	HP 日常打印纸, Letter [†]
Q2399A	HP 日常打印纸, A3 [†]
Q2400A	HP 日常打印纸, A4 [†]
Q2397A	HP 高级激光打印纸, A4 [†]
Q2396A	HP 高级激光打印纸, A3 [†]

[†] HP LaserJet 1022nw 自 2005 年 6 月 1 日起仅在指定市场有售。

^{*} 公布的打印量符合 ISO/IEC 19752 标准。

[†] 仅在部分亚太国家提供, HP 授权 International Paper Company 销售。

欲知详情, 请电话垂询当地 HP 销售办事处或离您最近的 HP 授权经销商:

HP 售前咨询热线: 800-820-2255 (021) 5050 4800

HP 售后支持中心: 800-810-3888 (010) 6868 7980

- 欲知有关技术支持的更多信息, 请访问:
<http://support.hp.com.cn>
- 欲知有关 HP 金牌服务的更多信息, 请访问:
<http://www.hp.com.cn/services/goldenservices>
- 欲知有关 HP 原装配件的更多信息, 请访问:
<http://www.hp.com/go/hpparts>
- 欲知有关 HP 网络打印解决方案的更多信息, 请访问:
<http://www.hp.com.cn/printer/nps>

